

生コンプラント設備概要 / 令和2年7月現在

プラント	型式 : CPO200WIGI5L72A 製造会社 : 株式会社北川鉄工所 能力 : 120m ³ / H		
ミキサー	型式 : WZ2000 (二軸強制) 混合容量 / 混合時間 : 2000リットル / 自動タイマー		
計量操作装置	プラント操作 : 遠隔電算操作方法 計量方法 : 個別計量・累積計量・ロードセル方式		
計量及び材料	材料	貯蔵容量	最大秤量 / 1間隔
	G1	20m ³	2,500kg / 2kg 累積
	G2	15m ³	
	G3	15m ³	
	S1	12m ³	
	S2	12m ³	
	C1	5m ³	1,000kg / 1kg
	C2	4m ³	
	C3	3m ³	
	W1	1.5m ³	500kg / 0.5kg 切替
	W2	-	
	AD1	-	20kg / 0.05kg 切替
	AD2	-	
	AD3	-	
	AD4	-	
AD5	-		
運搬装置	砂利・砂 / セメント : ベルトコンベア(巾600) / バケットエレベーター		
ストック貯蔵量	砂利・砂 / 180t×5基 普通ポルトランドセメント : 200t×1基 高炉セメント : 100t×1基 早強ポルトランドセメント : 50t×1基		

使用原材料

セメント	住友大阪セメント株式会社
骨材	細骨材(砂) : 揖斐川産 粗骨材(砂利) : 揖斐川産